



Foto meramente ilustrativa.


LUMINÁRIA MODULAR

A luminária modular pode ser aplicada em galpões, centros logísticos, indústrias, e locais de grande tráfego.




MODELO	50W	100W	150W	200W
Corpo	Policarbonato e aço galvanizado			
Código	LM050M145C50	LM100M145C50	LM150M145C50	LM150M145C50
Potência	50W	100W	150W	200W
Fluxo Luminoso	7.250 Lúmens	14.500 Lúmens	21.750 Lúmens	29.000 Lúmens
Tensão	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz	100-277V / 50-60Hz
Temperatura de Cor:	5700k	5700k	5700k	5700k
Eficiência Luminosa	145 Lm/W	145 Lm/W	145 Lm/W	145 Lm/W
Fator de Potência	0,95	0,95	0,95	0,95
Temperatura de Operação	-30 / 50 °C	-30 / 50 °C	-30 / 50 °C	-30 / 50 °C
Peso:	3,800kg	5,030kg	6,150kg	7,230kg
Vida Útil:	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs	50.000 Hs
Garantia:	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos
Certificação:	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS	CE / RoHS
IRC:	70	70	70	70
IP:	44	44	44	44
Ângulo de Abertura:	90°	90°	90°	90°


Modelo: Luminária Modular 50W



Modelo: Luminária Modular 100W



Modelo: Luminária Modular 150W



Modelo: Luminária Modular 200W

